

# PONCEUSE 250 (230V MONO)



## PONCEUSE FGS-250

Rectifieuse 230 V monophasé 2.200 W pour plateau Ø 250 mm, compacte, maniable et confortable pour petites et moyennes surfaces.

La rectifieuse FGS 250 peut être utilisée sur un très grand nombre de surfaces, pas de vibration, sans poussière si raccordée à un aspirateur de notre gamme.

Application : Préparation de sol avant pose d'un revêtement, suppression des irrégularités du sol, décapage de revêtements anciens, peintures ou colles... Sur petites et moyennes surfaces (garages, balcons, caves...)

**TENSION EN VOLTS :** 230 50/60 Hz

**PUISSANCE EN WATT :** 2.200

**LARGEUR DE TRAVAIL :** 250 mm

**VITESSE DE ROTATION :** 1.440 tr/min

**POIDS :** 70 Kg

**TAILLE :** 30 x lg 60 x H 100 à 115 cm

**HAUTEUR SANS MANCHE :** 60 cm

Livrée sans plateau diamant

**PONCEUSE RECTIFIEUSE  
FGS250**

**RÉF 25200**



DISQUE Ø250MM POUR PONCEUSE MONO

VOIR  
P 40

VOIR  
P 41

PONCEUSE 250 (230V MONO)



## PONCEUSE TNS-250

Rectifieuse 230 V monophasé 2.200 W pour plateau Ø 250 mm, compacte, maniable et confortable pour petites et moyennes surfaces.

La ponceuse rectifieuse TNS 250 est multi usage, adaptée à la plupart de vos chantiers. Souple et sans vibration grâce à son silent-Bloc.

- Système anti-poussière, avec partie démontable pour poncer contre les murs.
- Aspiration des poussières.
- Large choix de plateaux Ø 250 mm.
- Plateau diamant monté sur silent bloc.
- Bras pliable et réglable.
- angle de ponçage réglable.

**TENSION EN VOLTS :** 230 50/60 Hz

**PUISSANCE EN WATT :** 2.200

**LARGEUR DE TRAVAIL :** 250 mm

**VITESSE DE ROTATION :** 1.410 tr/min

**POIDS :** 59 Kg

**TAILLE :** 42 x lg 80 x H 86 à 115 cm

**HAUTEUR DE TRANSPORT :** 86 cm

Livrée sans plateau diamant

**PONCEUSE RECTIFIEUSE  
TNS 250**

**RÉF 29500**

www.technisols-airtec.com