

PONCEUSE MF 4000



La MF 4000 offre un côté pratique sur tous les points grâce à son système de fixation, l'opérateur a l'avantage de pouvoir changer rapidement le plateau selon le besoin du chantier.

- 1 - Montage d'accessoires
- 2 - Pare-chocs
- 3 - Roue de transport
- 4 - Oûte de refroidissement
- 5 - Nouvelle fixation du manche

14

PONCEUSE MF 4000

Pour le marché professionnel, nous vous proposons une monobrosse, équipée de façon à résoudre tous les problèmes rencontrés dans le procédé des revêtements de sols résidentiels et industriels, aussi bien dans de nouvelles constructions que dans le domaine de la rénovation.

Une gamme très complète d'accessoires permet de modifier l'utilisation de la machine dans ses différentes fonctions allant du ponçage/polissage à la finition : formation et lissage des chapes, rénovation de l'aire en ciment pour la pose de nouveaux revêtements de sol, nivelage et polissage de sols ragrés au moyen de produits d'égalisation, etc.

La monobrosse MF 4000 équipée de la couronne d'aspiration et du disque d'entraînement pour papiers abrasifs est particulièrement recommandée pour le ponçage et le polissage des résines. En effet, aucune autre ponceuse n'est utile pour éliminer la couche de vitrification usée et préparer parfaitement le sol à recevoir un nouveau traitement. Il suffit d'employer correctement la machine en l'équipant d'un disque abrasif avec un grain adapté. Cette technique a l'avantage de supprimer de nombreuses manipulations et permet un gain de temps non négligeable. La vaste gamme d'accessoires étudiée pour équiper la MF 4000 en fait une machine parfaitement polyvalente, pour tous vos travaux de préparation de sols. Ces performances sont le fruit d'un savoir-faire technologique acquis au cours de nombreuses années de conception, d'essais et de contrôles sur les chantiers effectués par le fabricant, toujours en ayant comme objectif l'évolution productive et commerciale, avec des solutions d'avant-garde pour une exigence professionnelle en continue évolution.

PONCEUSE MF 4000

TENSION EN VOLTS : 230 50/60 Hz

PUISSANCE EN WATT : 1.300
(refroidissement extérieur)

LARGEUR DE TRAVAIL : 430 mm

VITESSE DE ROTATION : 154 tr/min

POIDS : 45 Kg

TRANSMISSION : satellite et
planétaire en bain d'huile

STRUCTURE : Aluminium, fer, acier,
polycarbonate

Livrée sans plateau

PONCEUSE MF 4000

REF 25500



CAPOT ANTI-POUSSIÈRE

CAPOT ANTIPOUSSIÈRE **REF 25370**

www.technisols-airtec.com