

# RABOT DE SOLS 250/265 MM



## RABOT DE SOLS TNS 2650

Robuste | Puissant | Pratique | Polyvalent

Le rabot TNS 2650 est étudié pour tous les types de rabotage, grossier ou fin. Qu'il s'agisse de rainurer, de donner une aspérité, de retirer des couches sur un sol ou de nettoyer, EPOXY - BETON - LAITANCE - THERMOPLASTIQUE.

Sa largeur de travail est de 265 mm, sa profondeur de rabotage est réglable au demi-millimètre près, grâce au système de réglage de profondeur de coupe (manivelle de réglage micrométrique).

Le timon est réglable, un système de blocage rapide est prévu à cet effet.

Les rabots TNS 2650 rabotent sur une largeur de 265 mm, une prise d'aspiration est prévue sur le caisson de rabotage pour l'aspiration des poussières.

**LARGEUR DE TRAVAIL :** 265 mm

**RÉGLAGE MICROMÉTRIQUE AVEC TIMON RÉGLABLE**

**LEVIER D'ARRÊT HORS TRAVAIL**

**POIDS DU RABOT SANS TAMBOUR :** 150 Kg

**DIMENSIONS :**  
L. 1m31 - l. 0m57 - H. 0m92

**POIDS TOTAL DU RABOT :** 175 Kg

Livré avec un tambour composé de lamelles à 5 pointes Tungstène et de rondelles

**TNS 2650 380 V - 5,5 KW**

**RÉF 6008**

**TNS 2650 ESSENCE 9 CV**

**RÉF 6007**



## RABOT DE SOLS TNS 2501

Le rabot airtec TNS 2501. Raboteuse de béton et ciment pour moyennes et grandes surfaces. La disposition du tambour de fraisage à l'avant, évite les effets de copiage pour obtenir une surface uniforme.

Utilisation simple et ergonomique. Usage multiple offert par la possibilité de montage de deux tambours de fraisage, suivant le résultat voulu : gros ou très fin. Levier de débrayage et réglage micro-métrique vous offrent un très vaste domaine d'application, pour un travail très précis et une efficacité sur vos chantiers.

Le rabot airtec TNS 2501 est disponible en électrique ou thermique.

**LARGEUR DE TRAVAIL :** 250 mm

**RÉGLAGE MICROMÉTRIQUE DE LA PROFONDEUR DE TRAVAIL**

**MOTEUR ÉLECTRIQUE :**  
400V TRI 5,5 Kw

**ESSENCE 11 CV**

**POIDS :** 175 Kg sans tambour

**PROFONDEUR MAX DE FRAISAGE :**  
0 - 5 mm

Livré avec un tambour composé de lamelles à 5 pointes Tungstène et de rondelles

**TNS 2501 - 380 V, 5,5 KW**

**RÉF 6008SCHW**

**TNS 2501 - ESSENCE 11 CV**

**RÉF 6007SCHW**

VOIR  
P 8

VOIR  
P 8