

MÉLANGEUR DE FORCE COLLOMIX



COLLOMIX XM2

Malaxeur de force mobile pour tous types de matériaux.

Utilisation universelle grâce aux diverses vitesses des outils de malaxage qui permettent de traiter des matériaux liquides de faible viscosité aux mortiers lourds. La performance étant élevée, les temps de mélanges sont beaucoup plus courts (jusqu'à 1 tonne/heure).

Livré sans chariot pour transport de cuve.

Domaines d'applications : Revêtements de sols industriels, Constructions industrielles, Assainissement des surfaces en béton, Parkings.

TENSION EN VOLTS : 230 V

PUISSANCE : 1.500 W

VITESSES DE MÉLANGE :
2 x 120 ou 1 x 120 et x 600 tr/min

CAPACITÉ DE LA CUVE : 65 LITRES

POIDS : 105 Kg

DIMENSION : 107,5 x 73 x 84 cm

Livré avec une cuve
1 jeu de Pale

COLLOMIX XM 2

RÉF 20400

DISPONIBLE EN 380V

COLLOMIX XM 2-380V

RÉF 20700

**CHARIOT TRANSPORT DE CUVE
SUR OPTION**

RÉF 204005

VOIR
P 58



MALAXEUR AOX 600 À PLATEAU TOURNANT

Mélangeur à rotation avec deux moteurs et divers outils de malaxage pour un grand choix de matériaux à mélanger ; pour petits chantiers à chantiers moyens ; dans sa version standard, équipé d'une pale DLX qui convient particulièrement aux revêtements résines, mortiers collants et aux produits de nivellement.

TENSION EN VOLTS : 230 V

PUISSANCE MOTEUR PALE : 1.000 W

PUISSANCE MOTEUR CUVE : 370 W

VITESSE PALE DE MÉLANGE :
750 tr/min

VITESSE ROTATION CUVE :
18 tr/min

CAPACITÉ DE LA CUVE : 65 LITRES

POIDS : 58 Kg

DIMENSION : 82 x 60 x 87 cm

Livré avec une cuve
1 jeu de Pale

COLLOMIX AOX 600

RÉF 20600

**CHARIOT TRANSPORT DE CUVE
SUR OPTION**

RÉF 204005

VOIR
P 58