



CHAUFFAGE DE CHANTIER FIOUL ET ÉLECTRIQUE

Les chauffages au fioul et électriques ont été développés spécifiquement pour les exigences élevées requises dans de multiples possibilités d'application dans le cadre du chauffage de chantiers, des ateliers, des locaux d'exposition et des halls.

Documentation complète sur demande.

- 1** CHAUFFAGE FUEL DE 18 À 80 KW
- 2** CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE 230V / 3KW
- 3** CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE 400V / 6-9-12KW
- 4** CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE 400V / 9 - 13,5 -18KW



APPLICATEUR DE RUBANS DE MASQUAGE

Masquage de lignes avant peinture - Application de 1 ou 2 rubans adhésifs de manière parallèle - Ruban de 50 mm par 50 mètres. Écartement réglable de 5 à 20 cm.

APPLICATEUR DE RUBANS DE MASQUAGE

RÉF 17909

289,80 € H.T



VENTILATEUR AXIAL

Ventilateur extracteur d'air (avec gaine d'extraction en option), 230 V - 0,39 Kw - Débit 3 positions jusqu'à 7.000 m³/h - 15 Kg (d'autres modèles sont disponibles).

- VENTILATEUR AXIAL **RÉF 17350**
- GAINÉ D'EXTRACTION 7,5 MÈTRES **RÉF 17352**
- KIT DE FIXATION POUR GAINÉ D'EXTRACTION **RÉF 17351**