

# techni-sols

airtec®

## SD 250- Ponceuse Mono-Phasé



Ponceuse rectifieuse 230 V mono-phasé avec plateau de Ø 250 mm, pour vos ponçages, polissages et décapage de sols (pierre / béton / carrelage / colle )

La rectifieuse SD 250 peut être utilisée sur un très grand nombre de surfaces, pour le ponçage et le polissage, pour rectifier et poncer les irrégularités sur vos sols avec une grande efficacité.

Vos avantages :

- \* Système brosse tournante pour poncer contre les murs
- \* Aspiration des poussières.
- \* Large choix de plateaux Ø 250 mm.
- \* Plateau diamant monté sur silent bloc pour un meilleur confort lors de l'utilisation.
- \* Matériel mono phasé

### Caractéristiques de la SD 250

- ⊙ Tension en Volts 230/50/60
- ⊙ Puissance en Watt 2.200
- ⊙ Vitesse de rotation : 1.500 tr/min
- ⊙ Largeur de travail : 250mm
- ⊙ Hauteur sans manche : 60 cm
- ⊙ Hauteur avec Manche : de 1,00 m à 1,15 m
- ⊙ Longueur 60 cm
- ⊙ Poids 48 Kg



**PLATEAU diamant 250mm Vert**

Diamètre 250mm, 24 segments épai. 10 mm  
(vert pour sols moyen)



**PLATEAU diamant 250mm Gris**

Diamètre 250mm, 24 segments  
(Gris pour sols peinture)



**PLATEAU diamant 250mm Bleu**

Diamètre 250mm, 24 segments épai. 10 mm  
(Bleu pour sols tendre)



**PLATEAU diamant 250mm Rouge**

Diamètre 250mm, 24 segments épai. 10 mm  
(rouge pour sols dur)

techni-sols  
airtec®

Zone d'activités des Maréchaux - 17, rue Vauban - BP 91065  
F- 67452 MUNDOLSHEIM Cedex (Strasbourg)  
Tél. : 03.88.18.05.35 - Fax. : 03.88.18.05.36  
<http://www.technisols-airtec.com> E-mail: [contact@technisols-airtec.com](mailto:contact@technisols-airtec.com)  
S.a.s au capital de 102.000 € - sirène 301.097.598 - code APE 4669B

